

Пароизоляционные плёнки Döcke PIE B 90, BR+

1. Описание и назначение продукции.

Пароизоляционные плёнки Döcke PIE B 90 и BR+ - это рулонный материал, предназначенный для защиты утеплителя и несущих деревянных конструкций от влаги, попадающей изнутри дома (дыхание человека, пар из тёплых влажных помещений).

2. Геометрические параметры и применение.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke PIE B 90	Döcke PIE BR+
1	Материал	Ламинированное полипропиленовое полотно	Ламинированный спанбонд с теплоотражающим слоем
2	Применение	Гидро- пароизоляция	Пароизоляция с теплоотражающим слоем
3	Тип конструкции	Как пароизоляция : утеплённые скатные кровли, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия. Может использоваться как гидроизоляция для холодных чердаков.	Каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия, утеплённые скаты мансард.
4	Длина, м	50	50
5	Ширина, м	1,5	1,5
6	Размер рулона (площадь), м ²	75	75

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke PIE B 90	Döcke PIE BR+
1	Горючесть	Г-4	Г-3
2	Воспламеняемость	В-3	В-2
3	Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм	1 068	130
4	Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм	890	90
5	Паропроницаемость, г/24 ч	0,1	1,5
6	Устойчивость к водяному давлению	W1 (1 000 мм)	W1 (1 000 мм)
7	Устойчивость к УФ, недель	-	-
8	Рабочий температурный режим, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
9	Плотность, г/м ²	70	77

4. Логистические характеристики.



№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke PIE B 90	Döcke PIE BR+
1	Вес рулона, кг	5,25	5,65
2	Объём рулона, м ³	0,017	0,034

5. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Изделия должны быть защищены от воздействия солнечного света.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -15 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.