

Кровельные ершёные гвозди Döcke

1. Описание продукции.

Кровельный ершёный гвоздь представляет из себя рифленый металлический стержень из низкоуглеродистой стальной проволоки диаметром 3,5 мм, со сформированной на неё увеличенной головкой (шляпкой) диаметром 9,5 мм.

2. Назначение.

Кровельные ершёные гвозди предназначены для закрепления гибкой битумной черепицы и фасадной плитки Döcke, ендового и подкладочных ковров Döcke к деревянному основанию.



3. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Длина гвоздя со шляпкой, мм	$30 \pm 1,5$
2	Длина ершёной части от острия гвоздя, мм	$27 \pm 1,0$
3	Диаметр гладкой части гвоздя, мм	$3,5 \pm 1,12$
4	Диаметр ершёной части гвоздя, мм	$3,7 \pm 1,12$
5	Наружный диаметр головки, мм	$9,5 \pm 1,2$
6	Отклонение от соосности головки относительно стержня, мм (не более)	0,9
7	Угол заострения по граням, град. (не более)	40

4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя, мм (не более)	0,5

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Масса гвоздя, г	$3 \pm 0,3$
2	Масса упаковки, кг	5

6. Правила хранения.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность гвоздей от утерь, повреждений и коррозии при погрузке, транспортировании закрытыми средствами транспорта, разгрузки и хранения.
- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке (гофрокоробах) в сухом крытом помещении.
- Упаковки с изделиями должны быть уложены на деревянных паллетах и защищены от механических повреждений, загрязнений, попадания прямых солнечных лучей, влаги или иных атмосферных осадков.
- При переносе, укладке, переупаковке изделий запрещается их бросать и подвергать ударам.
- Запрещается ставить паллеты с изделиями друг на друга.