
Фасадные панели Döcke КОМФОРТ

1. Назначение и общая информация об изделии.
Фасадные панели Döcke КОМФОРТ – стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада и цоколя от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Фасадные панели Döcke КОМФОРТ изготавливаются из полимеров методом литья под давлением.

ГЛАДКИЙ КИРПИЧ



СЛАНЦЕВЫЙ КАМЕНЬ



ПЕСЧАНИК



СКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ



2. Геометрические и логистические характеристики фасадных панелей Döcke КОМФОРТ.

№ п/п	Наименование	Рабочая длина, мм	Рабочая ширина, мм	Рабочая площадь, м²	Высота профиля, мм	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Фасадная панель ГЛАДКИЙ КИРПИЧ	1095	420	0,46	17,4	20	10	1225x495x190	Гофрокартон
2	Фасадная панель СЛАНЦЕВЫЙ КАМЕНЬ	930	406	0,38	26	18,3	10	1090x480x300	Гофрокартон
3	Фасадная панель ПЕСЧАНИК	1098	400	0,44	25	21,3	10	1226x470x266	Гофрокартон
4	Фасадная панель СКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ	1014	424	0,43	25	18,6	10	1200x500x260	Гофрокартон

3. Геометрические и логистические характеристики комплектующих к фасадным панелям Döcke.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Угол ГЛАДКИЙ КИРПИЧ		Отделка фасадных панелей ГЛАДКИЙ КИРПИЧ на внешних углах здания. Рабочая длина – 420 мм.	5,9	12	500x255x455	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
2	Угол СЛАНЦЕВЫЙ КАМЕНЬ		Отделка фасадных панелей СЛАНЦЕВЫЙ КАМЕНЬ на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	5,1	9	535x200x435	Гофрокартон
3	Угол ПЕСЧАНИК		Отделка фасадных панелей ПЕСЧАНИК на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	5,2	9	530x215x435	Гофрокартон
4	Угол СКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ		Отделка фасадных панелей СКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ на внешних углах здания. Рабочая длина – 424 мм.	4,1	8	480x180x480	Гофрокартон
5	Стартовый угол ГЛАДКИЙ КИРПИЧ		Начальный элемент для фиксации углов ГЛАДКИЙ КИРПИЧ на внешних углах здания.	2,3	80	226x226x206	Гофрокартон
6	Стартовый угол ПЕСЧАНИК, СЛАНЦЕВЫЙ КАМЕНЬ, СЛОИСТЫЙ КАМЕНЬ		Начальный элемент для фиксации углов ПЕСЧАНИК, СЛАНЦЕВЫЙ КАМЕНЬ, СЛОИСТЫЙ КАМЕНЬ на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
7	Стартовый угол СКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ, РИМСКИЙ КАМЕНЬ		Начальный элемент для фиксации углов СКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ, РИМСКИЙ КАМЕНЬ на внешних углах здания.	1,8	50	226x226x206	Гофрокартон
8	Фасадный стартовый профиль		Начальный элемент для фиксации фасадных панелей. Длина – 1000 мм.	4,5	50	1005x145x85	Гофрокартон

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).