




Универсальные аксессуары 30 мм

1. Назначение и общая информация об изделии.

Универсальные аксессуары 30 мм – материал, применяемый при отделке зданий сайдингом Döcke LUX под камень, фасадными и цокольными панелями Döcke.

2. Геометрические и логистические характеристики универсальных аксессуаров 30 мм.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Наличник 89/30 мм		Отделка оконных и дверных проёмов. Длина профиля – 3,6 м.	22,6	14	3626x286x141	Гофрокартон
2	Внешний угол 75/30 мм		Отделка внешних углов здания. Длина профиля – 3,0 м.	16,8	8	3026x353x136	Гофрокартон
3	Околооконный профиль 89/30 мм		Отделка оконных проёмов. В ряде случаев может применяться для отделки дверных проёмов. Длина профиля – 3,6 м.	26,6	10	3626x353x136	Гофрокартон
4	Профиль J18		Применяется при монтаже фасадных панелей для: - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. Применяется с панелями FLEMISH, BERG, BURG, KLINKER. Длина – 3000 мм.	15,7	20	3026x156x146	Гофрокартон
5	Профиль J26		Применяется при монтаже фасадных панелей для: - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. Применяется с панелями BURG, KLINKER, STEIN, STERN, SLATE. Длина – 3000 мм.	13,8	20	3026x156x146	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
6	Профиль J30		<p>Применяется при монтаже фасадных панелей для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. <p>Применяется с панелями FELS и сайдингом Döcke LUX под камень.</p> <p>Длина – 3000 мм.</p>	25	36	3026x306x146	Гофрокартон
7	Бордюры универсальный 110 мм		<p>Декоративное оформление фасадов здания, оконных и дверных проёмов.</p> <p>Длина – 1000 мм; Ширина – 112 мм.</p>	9,8	20	1050x360x130	Гофрокартон
8	Базовая планка		<p>Фиксация (защёлкивание) универсального бордюра 110 мм.</p> <p>Длина – 2000 мм.</p>	9,2	30	2000x160x70	Полиэтилен

3. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.