

Комплект пластиковой водосточной системы Döcke КОМФОРТ 9х3 м

1. Назначение и общая информация об изделии.

Комплект пластиковой водосточной системы Döcke КОМФОРТ 9х3 м – это сборная конструкция, предназначенная для отведения воды с крыши здания с длиной карниза по одному скату до 9 м и высотой до 3 м.

Водосточные изделия комплекта Döcke КОМФОРТ изготовлены способом коэкструзии и литья под давлением из поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками. Система соединения элементов: без клея и герметика, ТЭП – уплотнители (из термоэластопласта) обеспечивают герметичность и надёжность соединения. Встроенная система термокомпенсации линейного расширения труб и желобов и наличие системы блокировки фитингов трубы дают возможность эффективно выполнять свои функции даже при значительных температурных колебаниях. Комплект пластиковой водосточной системы Döcke КОМФОРТ отличается технологичной продуманностью элементов, что даёт высокую функциональность, долговечность, лёгкую сборку и эстетичный дизайн:

- Универсальный хомут – позволяет крепить как трубу, так и фитинги.
- Система доступна в четырех цветовых решениях: белый (аналог RAL 9003), светло-коричневый (аналог RAL 8017), коричневый (аналог RAL 8019), серый (аналог RAL 7024).



2. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Упаковки необходимо хранить на сплошном основании, длина основания должна быть не менее длины упаковки погонных изделий, не допускается свисание пачек по краям.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

3. Пропускная способность и площадь водоотведения при длине желоба до 10 м (расчёт в соответствии с EN 12056-3 для интенсивности осадков 80 л/м² * час).

Расположение трубы относительно желоба	Уклон 3 мм на пог. м		Уклон 4 мм на пог. м	
	л/с	м²	л/с	м²
В начале/конце	1,2	55	1,48	67
В центре	2,4	110	2,96	134

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки нетто, кг	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Комплект пластиковой водосточной системы Döcke КОМФОРТ 9х3 м		Отвод воды с крыши здания.	9,74	12	1565x320x185	Гофрокартон

5. Состав комплекта.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Кол-во в комплекте, шт
1	Желоб водосточный 1,5 м		Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши. Длина – 1,5 м Ширина – 120,7 мм	1,64	6
2	Труба водосточная 1,5 м		Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1,5 м Диаметр – 80 мм	1,82	3
3	Воронка		Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни. Укомплектована уплотнителями резиновыми, в количестве 2 шт, длиной 20 см.	0,18	1
4	Кронштейн желоба		Крепление желоба на кровлях с лобовой доской.	0,04	24
5	Муфта соединительная		Соединение трубы с воронкой или двух труб.	0,07	1
6	Соединитель желобов		Последовательное соединение желобов в единую систему. Укомплектована уплотнителями резиновыми, в количестве 2 шт, длиной 20 см.	0,08	5
7	Заглушка желоба		Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы. Укомплектована уплотнителем резиновым, в количестве 1 шт, длиной 20 см.	0,04	2
8	Колено 45°		Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 45°.	0,12	2

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Кол-во в комплекте, шт
9	Хомут универсальный		Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания.	0,03	3
10	Шпилька специальная с гайкой		Крепление универсального хомута к стене здания. Длина – 150 мм.	0,05	3
11	Наконечник		Отвод воды из водосливной системы на землю.	0,1	1
12	Саморезы с прессшайбой по дереву 4,2х40 (оцинкованные/анодированные)		Крепление кронштейна желоба к лобовой доске.	0,003	100