

### Чердачные лестницы Döcke

**1. Описание продукции.**

Чердачные лестницы Döcke - деревянные складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Выпускаются в четырёх модификациях. Состоят из хвойных пород дерева, полимерных материалов и металлической фурнитуры.

**2. Назначение.**

Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.

**3. Внешний вид и основные элементы.**



\* Не входит в комплект, приобретается отдельно.

\*\* Входит в комплект для моделей STANDARD, PREMIUM и LUX.

4. Геометрические, физико-механические характеристики чердачных лестниц Дөккө.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения           | Модель чердачной лестницы |                                 |                                 |                                 |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|       |   | DACHA 60x120x280          | STANDARD 60x120x300             | PREMIUM 70x120x300              | LUX 70x120x300                  |
| 1     | Высота потолка, мм                                | 2800                      | 3000                            | 3000                            | 3000                            |
| 2     | Размер проёма в потолке, мм                       | 600x1200                  | 600x1200                        | 700x1200                        | 700x1200                        |
| 3     | Размер крышки люка, мм                            | 550x1150                  | 550x1150                        | 650x1150                        | 650x1150                        |
| 4     | Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм | нет                       | 30 мм; плита пенополистирольная | 30 мм; плита пенополистирольная | 74 мм; плита пенополистирольная |
| 5     | Количество контуров уплотнения, шт                | 1                         | 1                               | 1                               | 3                               |
| 6     | Высота короба, мм                                 | 120                       | 140                             | 140                             | 220                             |
| 7     | Длина ступени, мм                                 | 340                       | 340                             | 440                             | 440                             |
| 8     | Ширина ступени, мм                                | 70                        | 80                              | 80                              | 80                              |
| 9     | Толщина ступени, мм                               | 22                        | 22                              | 22                              | 22                              |
| 10    | Расстояние между ступенями, мм                    | 250                       | 275                             | 275                             | 275                             |
| 11    | Максимальная нагрузка, кг                         | 120                       | 170                             | 170                             | 170                             |
| 12    | Материал и цвет отделки люка                      | МДФ                       | Окрашенная ДВП, белая           | Окрашенная ДВП, белая           | Окрашенная ДВП, белая           |

5. Логистические характеристики чердачных лестниц Дөккө.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Модель чердачной лестницы |                     |                    |                |
|-------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
|       |   | DACHA 60x120x280          | STANDARD 60x120x300 | PREMIUM 70x120x300 | LUX 70x120x300 |
| 1     | Вес одной упаковки, кг                  | 22                        | 25                  | 28                 | 33             |
| 2     | Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм         | 1180x580x225              | 1180x580x280        | 1180x680x280       | 1180x680x320   |
| 3     | Тип упаковки                            | Плётка                    | Плётка              | Плётка             | Плётка         |
| 4     | Кол-во в поддоне, шт                    | 12                        | 12                  | 5                  | 5              |
| 5     | Вес поддона брутто, кг                  | 280                       | 316                 | 156                | 182            |
| 6     | Размер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм | 1190x1190x1510            | 1190x1190x1850      | 1190x800x1570      | 1190x800x1770  |

6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Дөккө (не входят в комплект, приобретаются отдельно).

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Наименование аксессуара          |                       |
|-------|---|----------------------------------|-----------------------|
|       |   | Комплект наконечников к ЧЛ Дөккө | Поручень для ЧЛ Дөккө |
| 1     | Вес штуки, кг                           | 0,047                            | 0,9                   |
| 2     | Кол-во шт/уп                            | 30                               | 30                    |
| 3     | Вес упаковки брутто, кг                 | 1,55                             | 28                    |
| 4     | Объём упаковки, м3                      | 0,01                             | 0,16                  |

7. Правила хранения.

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складывают в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.