

Комплектующие для плёнок и мембран Döcke PIE

1. Описание и назначение продукции.

Двусторонняя лента Döcke PIE и односторонняя лента Döcke PIE - это роликовый материал, предназначенный для скрепления нахлёстов полотен супердиффузионных мембран и пароизоляционных плёнок, а также для их фиксации к конструктивным элементам.

2. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Двусторонняя лента Döcke PIE	Односторонняя лента Döcke PIE
1	Ширина, мм	15	50
2	Длина, м	50	25
3	Адгезия, Н/25 мм	14	8,5
4	Термостойкость	От -40°C до +90°C	От -40°C до +80°C

3. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Двусторонняя лента Döcke PIE	Односторонняя лента Döcke PIE
1	Вес ролика, кг	0,11	0,49
2	Кол-во в упаковке, шт	40	12
3	Типоразмер упаковки, мм	300x160x310	300x160x310

4. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Продукция должна храниться в сухом, вентилируемом, закрытом помещении, защищённая от попадания прямых солнечных лучей и отсутствия в помещении кислотной, щёлочной и других агрессивных сред.
- Поддоны с продукцией должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже 5 °C и не выше 25 °C.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru, www.dockepie.ru